

ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ:

№ п/п	Действие:	Порядок проведения:
1.	Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.	- Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку на патрубок, прижать задний конец до щелчка и повернуть замыкатель.
2.	Присоединить затвор к затворной раме.	- Взять раму в левую руку, правой вставить затвор в канал рамы, повернуть затвор и продвинуть его вперед.
3.	Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.	- Взять раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой взять за шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела, продвинуть раму вперед настолько, чтобы отгибы вошли в пазы, прижать раму к коробке и продвинуть вперед.
4.	Присоединить возвратный механизм.	- Правой рукой ввести механизм в канал рамы, сжимая пружину, подать стержень вперед и опустив книзу, ввести пятку в продольный паз.
5.	Присоединить крышку ствольной коробки.	- Вставить крышку передним концом в вырез на колодке прицела, нажать на задний конец вперед и книзу, чтобы выступ стержня вошел в отверстие крышки.
6.	Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.	- Нажать на хвост спускового крючка и поставить переводчик огня в верхнее положение.
7.	Присоединить шомпол.	
8.	Вложить пенал в гнездо приклада.	
9.	Присоединить магазин.	- Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести зацеп магазина в окно и повернуть на себя, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА:

№ п/п	Действие	Порядок выполнения
1.	Отделить магазин.	- Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.
2.	Проверить, нет ли патрона в патроннике.	- Опустить предохранитель вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить затворную раму и спустить курок.
3.	Вынуть пенал.	- Утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.
4.	Отделить шомпол.	- Оттянуть конец шомполя от ствола, чтобы его головка вышла из - под упора.
5.	Отделить крышку ствольной коробки.	- Удерживая левой рукой автомат за шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить её.
6.	Отделить возвратный механизм.	- Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его пятки из паза коробки, приподнять задний конец и извлечь механизм из канала.
7.	Отделить затворную раму с затвором.	- Удерживая автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад, приподнять её и отделить от коробки.
8.	Отделить затвор от затворной рамы.	- Взять раму в левую руку затвором кверху, правой отвести затвор назад, повернуть его и вывести вперед.
9.	Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.	- Удерживая автомат левой рукой, правой рукой повернуть замыкатель до вертикального положения и снять трубку с патрубка газовой камеры.

РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ С 5 по 13 марта 2022

ИД ПЕРИОД МЕСЯЦА И ОБУЧЕНИЯ.

ДНЯ	ВРЕМЯ	ПРОГРАММА	ТЕМА	РВСУРС / ССЫЛКА
7.02.22	11.00 - - 15.00	"Южный "ПАТРИОТ" 1.0", 1.0", 1.0"	• ОП. РАЗУЧИВАНИЕ НАЗВАНИЙ "Б", "БАРЬЕРЫ АК."	САйт УЧРЕДИТЕЛЕЙ
8.02.22	14.00 - - 16.00	"Южный "ПАТРИОТ" 1.0", 1.0", 1.0"	• ОП. РАЗУЧИВАНИЕ НАЗВАНИЙ "Б", "БАРЬЕРЫ АК."	САйт УЧРЕДИТЕЛЕЙ
9.02.22	14.00 - - 15.00	"Южный "ПАТРИОТ" 1.0", 1.0", 1.0"	• ОП. РАЗУЧИВАНИЕ НАЗВАНИЙ "Б", "БАРЬЕРЫ АК."	САйт УЧРЕДИТЕЛЕЙ
10.02.22	14.00 - - 15.00	"Южный "ПАТРИОТ" 1.0", 1.0", 1.0"	- ОП. РАЗУЧИВАНИЕ НАЗВАНИЙ "Б", "БАРЬЕРЫ АК."	САйт УЧРЕДИТЕЛЕЙ
11.02.22	14.00 - - 16.00	"Южный "ПАТРИОТ" 1.0", 1.0", 1.0"	• ОП. РАЗУЧИВАНИЕ НАЗВАНИЙ "Б", "БАРЬЕРЫ АК."	САйт УЧРЕДИТЕЛЕЙ